



ZANZARIERA AFRICA - Catena ad incasso con cassone da 50

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con catenella a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;
- Tessuti filtranti o oscuranti totali in fibra di vetro e PVC (opzionali);
- Cassonetto superiore di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori a sezione quadra con dimensioni disponibili 50x50 mm;
- Guide laterali di scorrimento di dimensioni 50x33 mm;
- Le guide vengono fissate nel vano mediante compensatori in plastica che permettono di regolarle per adattarle ad una profondità dell'incasso da un minimo di 34 mm ad un massimo di 48 mm;
- Le guide sono dotate di un'apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia dall'usura;
- Guide tapparella opzionali da 80 mm oppure da 90 mm che permettono una facile installazione della zanzariera sempre mediante gli stessi compensatori in plastica;
- Staffa di collegamento opzionale che funge da dima per il fissaggio del serramento alla cassa dello scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare la zanzariera ad incasso da 50 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 27x33 mm completa di paraspigoli laterali di sicurezza;
- Catenella di movimentazione in plastica, completa di fine corsa e tendicatena trasparente;
- Comando singolo a catena di serie interno a destra ed opzionale a sinistra e nella versione doppio comando interno;
- OPZIONALI:
 - Doppio comando interno
 - Oscurante Condor
 - Filtrante Euroscren
 - Guida tapparella da 80 mm
 - Guida tapparella da 90 mm
 - Staffa di collegamento
 - Comando a SX
 - Catena lunga
 - Compensatore basso (di serie nelle guide tapparella)



Maniglia rovescia

- Misure di realizzazione:
min 250x400 / max 2000x2500.