



ZANZARIERA LISA – Avvolgibile a movimentazione orizzontale con cuffie telescopiche e cassone da 46

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;
- Cassonetto laterale di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica e cuffie telescopiche che permettono una regolazione da -4 a +13 mm per le misure foro, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 46 x 51 mm (ingombro con cuffia 52 mm);
- Sistema di rallentamento dello scorrimento viscodinamico opzionale;
- Guida superiore ed inferiore di scorrimento di dimensioni 22 x 34 mm
- Le guide sono dotate di un'apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia dall'usura;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 41 x 38 mm completa di paraspigoli laterali di sicurezza su cui viene fissata la maniglietta esterna per azionare agevolmente la zanzariera dall'esterno;
- Sistema di chiusura a gancio di serie ed opzionale con calamita su di un profilo ad "U" di dimensioni 26 x 18 mm;
- Nella versione a 2 battenti, la seconda zanzariera è munita di barra maniglia di dimensioni 41 x 53 mm su cui viene inserito il catenaccio modulare che permette di bloccare l'anta semifissa in modo agevole sul blocco inserito nelle guide;
- OPZIONALI:
 - Frizione
 - Chiusura magnetica
- Misure di realizzazione:
 - 1b: min 500 x 700 / max 1670 x 2800
 - 2b: min 500 x 700 / max 3340 x 2800