



ZANZARIERA MOTOSCENICA / MOTOSCENICA INCASSO – Avvolgibile ad elevata automazione con movimentazione orizzontale senza barriere

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla e motore elettrico a movimentazione orizzontale senza barriere, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica che lavora decentrata rispetto l'asse della zanzariera;
- Cassonetto laterale di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, guida mobile collegata alla barra maniglia, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 50 x 59 mm;
- Profilo carter motore superiore munito di anta apribile per ispezione contenente l'automazione, su cui viene fissata la guida, di dimensioni 66 x 120 mm munito di accessori di regolazione per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a +8 mm in altezza e +10 mm in base;
- Automazione con grado di protezione IP 20 con motore alimentato a 220/230 V con assorbimento 0,2 A su cui, attraverso il ricevitore opzionale a 433 MHz controllato da radiocomando opzionale a 433 MHz possono essere collegati i vari accessori opzionali (display, sensore e/o pulsante a sfioramento) a seconda del tipo di automazione richiesta.
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 43 x 34 mm;
- Guida inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 46 x 23 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 50 x 77 mm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura in mancanza di elettricità;
- OPZIONALI:
 - o Profilo di riscontro con biadesivo
 - o Profilo di scorrimento
 - o Maniglietta in cuoio naturale
 - o Doppio battente con Apertura Decentrata
- Misure di realizzazione:
 - o 1b: min 600 x 780 / max 2000 x 3400 / max 2200 x 3000;
 - o 2b: min 1200 x 780 / max 4000 x 3400 / max 4400 x 3000;
 - o l'altezza deve essere superiore alla base di almeno 18 cm.