



ZANZARIERA REVOLUX BY BETTIO – Avvolgibile con chiusura a clic/clack e cassone da 40 VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile a molla a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio;
- **Versione V1** con cassonetto superiore di avvolgimento munito di spazzolino superiore, completo di testate di chiusura in plastica e contro testate dorate di molle che sorreggono il cassonetto durante l'installazione e permettono una regolazione di +6 mm per lato per le misure foro, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni 40 x 47 mm;
- **Versioni V2, V3, V4, V5** con cassonetto superiore di avvolgimento munito di spazzolino superiore, completo di testate di chiusura in plastica, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni 40 x 47 mm;
- Sistema di rallentamento della risalita viscodinamico (frizione di sicurezza) di serie in tutte le misure che lo consentono;
- Guide laterali di scorrimento con sistema antivento brevettato di dimensioni 24 x 38 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 12 x 46 mm completa di profilo adattatore e spazzolino che le permette di adagiarsi e seguire le possibili irregolarità della piana, e nappino pendente a normativa CE, per l'agevole recupero in manovra di chiusura lungo 60 cm di serie oppure opzionale di lunghezza 120 cm.
- Disponibile in 5 versioni che le consentono di essere installata in qualsiasi tipo di vano, anche inclinato (min 30°) come le finestre per tetto, dove può essere applicata frontalmente con speciali squadrette o grazie ad un innovativo sistema di perni che permette all'utente finale di sganciarla agevolmente in qualsiasi momento oppure ancora con aggancio al serramento mediante staffe senza dover effettuare alcun foro.
- OPZIONALI:
 - o Omissione frizione di sicurezza
 - o Confezione accessori per anta e telaio complanari
 - o Nappino da 120 cm
 - o Maniglia rovescia
- Misure di realizzazione:
 - o V1: min 508 x 500 mm / max 2000 x 2480 mm;
 - o V2,V3,V4,V5: min 500 x 500 mm /max 2000 x 2480 mm.