

**ZANZARIERA SONIA - Molla tradizionale**

**VOCE DI CAPITOLATO**

Zanzariera avvolgibile a molla a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;
- Tessuti filtranti o oscuranti totali in fibra di vetro e PVC (opzionali);
- Cassonetto superiore di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 50 x 62 mm, 60 x 72 mm ed opzionale 40 x 52 mm;
- Sistema di rallentamento della risalita viscodinamico (frizione di sicurezza) di serie in tutte le misure che lo consentono;
- Guide laterali di scorrimento standard di dimensioni 22 x 34 mm con sistema di aggancio e sgancio incorporato;
- Guide laterali di scorrimento telescopiche opzionali con regolo per l'eventuale compensazione del fuori piombo sul foro architettonico fino a 14 mm per lato;
- Entrambe le tipologie di guida sono dotate di un'apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia dall'usura;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 27 x 33 mm, completa di paraspigoli laterali di sicurezza e nappino pendente a normativa CE, per l'agevole recupero in manovra di chiusura lungo 60 cm di serie oppure opzionale di lunghezza 120 cm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- OPZIONALI:
  - o Oscurante Condor
  - o Filtrante Euroscreen
  - o Omissione frizione di sicurezza
  - o Guide telescopiche
  - o Cassonetto da 40 mm
  - o Nappino da 120 cm
  - o Maniglia rovescia
- Misure di realizzazione con rete per mod Sonia 40:
  - o min 300 x 400 mm / max 1600 x 1600 mm;
- Misure di realizzazione con rete per mod Sonia 50:
  - o min 300 x 400 mm / max 2000 x 2700 mm;



- Misure di realizzazione con rete per mod Sonia 60:
  - o min 300 x 400 mm / max 2000 x 2800 mm.